VAN MERKSTEIJN
FENCING SYSTEMS | INTERNATIONAL

Your supplier of ***Fencing Systems***

Paal PCK met afdeklijst, profiel 60 x 40 x 2 mm

Paal type PCK met afdeklijst

Het PCK paalsysteem verzekert in combinatie met onze dubbelstaafmatten een zeer eenvoudige montage en uitzonderlijke veiligheid. De kunststofklemmen van dit paalsysteem zorgen bovendien voor de nodige geluidsdemping. Door het vastschroeven van alle mazen van de rastermat en de diefstalbestendige aluminium afdekkap is de PCK-paal uiterst robuust en beveiligd tegen vandalisme.

Technische specificaties:

- Rechthoekig profiel: 60 x 40 x 2 mm
- Afdeklijst: 40 x 5 mm
- Diepte onder de grond: 400 - 600 - 800 mm
- Hoogte van afrastering: van 630, 830, … tot 2.430 mm
- Schroefbevestiging: RVS inbusbout 8 x 40 mm, sleutelwijdte 5,5 mm (ISO 7380)
- Geluidsdemping: UV-bestendige kunststofklem met stalen klinknagel
- Kap: diefstalbestendige aluminiumkap in kleur van paal

Speciale formaten,uitvoeringen en lengtes zijn vanzelfsprekend op aanvraag verkrijgbaar.

Mogelijke oppervlaktebehandelingen:

- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 + polyesterpoedercoating
- Sendzimir verzinkt + polyesterpoedercoating
- Standaardkleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichtstabel

Mathoogte	Lengte paal	Thermisch verzinkt *gewicht per stuk*	Gecoat *gewicht per stuk*
600 mm	1.200 mm	5,0 kg	4,8 kg
800 mm	1.400 mm	6,0 kg	5,7 kg
1.000 mm	1.600 mm	7,0 kg	6,6 kg
1.200 mm	1.800 mm	8,0 kg	7,6 kg
1.430 mm	2.000 mm	9,0 kg	8,5 kg
1.630 mm	2.200 mm	10,0 kg	9,5 kg
1.830 mm	2.400 mm	11,0 kg	10,4 kg
2.030 mm	2.600 mm	12,0 kg	11,4 kg
2.230 mm	2.800 mm	13,0 kg	12,3 kg
2.430 mm	3.000 mm	14,0 kg	13,3 kg

- ***Geschikt voor de montage van alle mogelijke dubbelstaafmatten***
- ***Duurzaam***
- ***Leverbaar met vele verschillende bodemplaten voor het vastzetten van de palen***
- ***Verkrijgbaar met verschillende vormen van beveiliging tegen overklimmen***
- ***Individuele kleurkeuze volgens RAL-kleurenpalet***
- ***Eenvoudige en snelle montage met onze dubbelstaafmatten***
- ***Variabele hoogtegradatie bij oneffen terreinen***
- ***Vlot combineerbaar met onze poorten***
- ***Zeer goede prijs-/ kwaliteitverhouding***